



FICHA TECNICA

MARCAJE Y SEÑALIZACION BRUGUER SPRAY

Código: 276

Descripción	Pintura en spray compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, especialmente para el marcaje.
Propiedades	* Secado rápido. * Colores muy vistosos. * Excelente adherencia. * Facilidad de aplicación. * Gran durabilidad del color. * No contiene plomo ni otros metales pesados. * Puede emplearse sobre todo tipo de materiales. * Resistencia temperaturas bajo cero. * Se puede eliminar fácilmente con acetona o agua caliente. * Se puede aplicar sobre superficies húmedas. * Su válvula flexible permita la aplicación con un solo dedo.
Usos	Debido a las características del producto lo recomendamos en las siguientes aplicaciones: * Obras Públicas * Señalizaciones topográficas * Estudios geológicos * Minería * Construcción * Industria * En general donde se necesite una señalización temporal muy vistosa.
Colores y tamaños	fluorescentes Tamaño: 0,400 L
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Acrílico termoplástico Aspecto: Mate Secado al tacto a 23ºC Secado al tacto: 5’ minutos. Secado total: 10’ minutos Rendimiento teórico: 2 m² para aerosol 400 ml VOC: Exento
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Temperatura de aplicación: Tº ambiente mínima 8 ºC Tº superficie 5 ºC <u>Sistema de aplicación</u> * Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. *Aplicar el producto invirtiendo el bote y pulsando el difusor con uno o dos dedos. También se puede aplicar el producto en posición horizontal. *Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo. * No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. * Para cualquier información adicional, consulte nuestro Servicio Técnico. <u>Observaciones</u> Extremadamente inflamable.

Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 05/11









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**